






-  TRINCIATRICE REVERSIBILE
-  REVERSIBLE FLAIL MOWER
-  BROYEUR RÉVERSIBLE

LEVANTE PLUS

HP 50-120



250 cm - 270 cm



Green ideas




Ethics



Partnership



Impact



TRINCIATRICE

Per un utilizzo intensivo su terreni difficili ed incolti. Aggredisce cespugli, potature, sarmenti anche di grosso calibro.

FLAIL MOWER

To a heavy duty use on hard and uncultivated soils for professional users. It cut bushes, prunings of big diameter getting excellent results.

BROYEUR

Pour une utilisation intensive des terrains vagues et difficiles. Il broie gros buissons, élagages, sarments pour des résultats exceptionnels.

STANDARD

- dispositivo controcoltelli di serie
- configurabile di serie 540 e 1000 g/min
- fianchi telaio di grande spessore (10 mm)
- configurabile di serie in 4 variabili di attacco : Anteriore, Posteriore, Fisso o Spostabile Idraulico
- rullo di appoggio ø 160 mm
- ampia area di scarico, espandibile
- sistema di tensione delle cinghie a vite
- facile apertura di ispezione delle cinghie di trasmissione
- supporti esterni al telaio

STANDARD

- counterblade device
- dual PTO speeds: 540 and 1000 RPM.
- high thickness sides (10 mm)
- reversible frame for front or rear mounting; fixed or hidraulic side shift 3 point hitch
- rear levelling roller ø160 mm
- wide and expandable discharge area
- belt tensioner by screw
- easy inspection opening of the 4 belts transmission
- rotor bearings outside the frame

STANDARD

- contre-couteaux de série
- configurable de série : 540 et 1000 t/min
- côtés châssis de grand épaisseur (10 mm)
- configurable de série en 4 variables d'attelage : Arrière, Frontale, Fixe ou avec Déport hydraulique
- rouleau d'appui diamètre ø 160 mm
- grande surface de décharge, extensible
- système de tension courroies par vis
- simple ouverture d'inspection des 4 courroies de transmission
- supports externes au châssis

rotore coltelli o mazze

kit prolunga rullo

kit pattini antiusura

tendicinghia 1000 g/min

blades or hammers rotor

roller extension kit

skids kit

belt tensioner 1000 rpm

rotor couteaux ou marteaux

kit rouleau arrière

surpatins lateraux

tendeur pour 1000 t/min





- PUNTI DI FORZA:**
- macchina reversibile
 - telaio versatile
 - supporti esterni
 - trasmissione con 4 cinghie
 - cardano standard 6° categoria

- STRENGTH:**
- reversible machine
 - versatile frame
 - external supports
 - transmission by 4 (heavy-duty) belts
 - universal PTO shaft category 6°

- POINTS FORTS:**
- machine reversible
 - châssis polyvalent
 - supports extérieurs
 - transmission à 4 courroies
 - cardan standard catégorie 6°

TYPE



VERSIONE SPOSTABILE - SIDE SHIFT VERSION - DEPORT LATÉRALE


COD-MOD	HP	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
LEV PLUS 250 H	80 - 120	122 - 49	122 - 49	82 - 33	162 - 81	245	98	268	107	72	36	605	1331
LEV PLUS 270 H	80 - 120	122 - 49	122 - 49	82 - 33	162 - 81	245	98	268	107	72	36	605	1331



- SUPPORTI ROTORE**
Realizzati in un unico blocco di acciaio per massimizzare la resistenza. Sono montati all'esterno delle fiancate per facilitare le operazioni di manutenzione e per aumentare la protezione dei cuscinetti da corpi estranei.
- ROTOR SUPPORTS**
Made of a single block of steel to maximize resistance. They are mounted outside the sides of the machine to facilitate the operations of maintenance and to increase the protection of bearings from foreign bodies.
- SUPPORTS DE ROTOR**
Fabriqué en un seul bloc d'acier pour maximiser la résistance. Ils sont montés à l'extérieur des côtés pour faciliter les opérations de la maintenance et pour augmenter la protection des roulements contre les corps étrangers.




- CUSCINETTI RADIALI**
Specifici per sopportare elevati carichi radiali e urti dovuti a lavori gravosi.
- RADIAL BEARINGS**
Specific to bear high radial loads and impacts due to heavy work.
- ROULEMENTS RADIAUX**
Spécifique pour supporter des charges radiales élevées et des impacts dus à des travaux lourds.



- Riduttore reversibile da 540 o 1000 g/min con ruota libera e albero passante
- Reversible cast iron gearbox 540 or optional 1000 rpm with free wheel and pass through shaft
- Boîtier réversible de 540 ou 1000 tr/min avec roue libre et arbre traversant

- Attacco a 3P fisso o idraulico
- Fixed or hydraulic shift 3P hitch
- Connexion 3P fixe ou hydraulique

- Pattini di usura regolabili
- Adjustable wear skirts
- Patins d'usure réglables



- Trasmissione composta da 4 cinghie
- Transmission by 4 heavy-duty-belts
- La transmission se compose de 4 courroies

- Rullo posteriore regolabile in 3 posizioni
- Rear roller adjustable in 3 positions
- Rouleau arrière réglable en 3 positions

